

ITACA PLUS



LETTURA DIGITALE

DIGITAL READING

Edil Sider S.p.A.

Via B. Croce, 26 Alcamo (TP) Tel. 0924.21588 Fax 0924.25500 e-mail: servizioclienti@edilsiderspa.it

ITACA PLUS si differenzia dagli altri modelli per la lettura digitale delle teste di ci anfrinatura e della forcella di riferimento. Le regolazioni sono semplificate dalla facilità di lettura del display.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione pneumatica

Pressione nominale 7 bar
Pressione max 10 bar

Alimentazione elettrica

Voltaggio 220-230 V
Frequenza 50 Hz

Dati lavorazioni

Forza max di cianfrinatura 3500 Kgp
Corsa dei coltelli 12 mm
Corsa della contropinta 120 mm
Altezza max di ci anfrinatura 120 mm
Campo laterale di regolazione 40 mm

Dimensioni

Altezza max 1150 mm
Larghezza 880 mm
Lunghezza 750 mm.



The digital reading of both: crimping heads and the fork of reference makes it different from the others models. The adjustments are simplified by the reading on the display.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Air supply

Nominal pressure 7 bar
Maximum pressure 10 bar

Electric supply

Voltage 220-230 V
Frequency 50 Hz

Working data

Maximum crimping force 3500 Kgp
Knife operating stroke 12 mm
Bracing clamp stroke 120 mm
Maximum crimping height 120 mm
Horizontal operating range 40 mm

Dimensions

Maximum height 1150 mm
Width 880 mm
Length 750 mm.

